



Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Nennspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung	220-240 V AC
Werkstoff	Aluminium
Lebensdauer LED-Beleuchtung	30'000 h L70B50
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	H1	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
502.803.00.1	Aluminium eloxiert	40 cm	22 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	5 W	499 lm	1 St. Neu
502.804.00.1	Aluminium eloxiert	50 cm	30 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	6 W	539 lm	1 St. Neu
502.805.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	40 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	8 W	702 lm	1 St. Neu
502.806.00.1	Aluminium eloxiert	70 cm	50 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	9 W	881 lm	1 St. Neu
502.807.00.1	Aluminium eloxiert	80 cm	60 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	1 St. Neu
502.808.00.1	Aluminium eloxiert	90 cm	70 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1152 lm	1 St. Neu
502.809.00.1	Aluminium eloxiert	100 cm	80 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	1 St. Neu
502.810.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	100 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	1 St. Neu
502.811.00.1	Aluminium eloxiert	140 cm	120 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	1 St. Neu
502.812.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	40 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	7 W	702 lm	1 St. Neu
502.813.00.1	Aluminium eloxiert	80 cm	60 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	1 St. Neu
502.814.00.1	Aluminium eloxiert	100 cm	80 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	1 St. Neu
502.815.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	100 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	1 St. Neu
502.816.00.1	Aluminium eloxiert	140 cm	120 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	1 St. Neu