


**Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–11,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen

**Eigenschaften**

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

**Lieferumfang**

- Duschwannenablauf  $\varnothing$  90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Zusätzlich zu bestellen**

- Geberit Setaplano Duschfläche
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	L	H	H1	h	VE1
154.020.00.1	40 mm	16.3 cm	9.5-11.5 cm	9.5 cm	2.1 cm	1 St.