

EAN: 4057304014406  
[static.hansa.com/0914228333](http://static.hansa.com/0914228333)



- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing$  3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>199 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschkategorie	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>NW-6506CQ0410</b>
ABP	<b>P-IX 29933/IA</b>



