

EAN: 4057304018381
static.hansa.com/5142229300056



- Waschtisch
- ECO Building
- Einhebelmischer, Cold Start
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---|------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | 3.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 4.2 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | 2 bar |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß) | DN15 |
| Warmwasserversorgung | max. +70°C |
| Arbeitsdruck | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße | G3/8 |
| Projection | 103 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA |
| Werkstoff | Messing |

Vorschriften

| | |
|----------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |



