

EAN: 4057304018374  
[static.hansa.com/5142229300066](http://static.hansa.com/5142229300066)



- Waschtisch
- ECO Building
- Einhebelmischer, Cold Start
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|   |                  |
|---|------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar                     | <b>4.1 l/min</b> |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | <b>6.0 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | <b>2 bar</b>     |

### Technische Eigenschaften

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung           | <b>max. +70°C</b> |
| Arbeitsdruck                   | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße                 | <b>G3/8</b>       |
| Projection                     | <b>103 mm</b>     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | <b>AA</b>         |
| Werkstoff                      | <b>Messing</b>    |

### Vorschriften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EN Standard    | <b>EN 817</b>       |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822)</b> |



