

EAN: 4057304019197  
[static.hansa.com/55350110](http://static.hansa.com/55350110)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Brauseschlauch (1500 mm), Anti-Kalk-Technik
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar
- 1-strahlig

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **15.0 / 15.6 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN 15**  
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Installationsabstand **CC150 ± 15 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**



